

RD-MONOGRAFF MAT

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Vernis transparent monocomposant, en phase aqueuse, pour usage intérieur et extérieur. A base de dispersions acrylique et polyuréthane. Le film obtenu offre une excellente protection contre les solvants. Approprié pour la protection contre les graffitis, la protection de bois (usage intérieur uniquement et principalement en tant que vernis pour parquets) et comme finition sur sols.
PROPRIETES :	Bonne résistance chimique - Très bonne dureté - Excellente résistance contre l'abrasion et les solvants.
SUPPORTS :	Briques, béton, bois, parquet, sols en béton.
SYSTEME :	Briques et béton : 1 ou 2 couches, en fonction de la porosité du support de RD-MONOGRAFF MAT . Bois : 2 couches de RD-MONOGRAFF MAT . Finition sur RD-ELASTODECK : 1 couche.

DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être nettoyé, sec, dégraissé et dépoussiéré.
CONDITIONS D'APPLICATION :	Intérieur : bien ventiler Extérieur : par temps sec Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 90%
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse, rouleau ou airless (ouverture du gicleur : 013 – 015)
DILUTION:	Ne pas diluer.
NETTOYAGE :	Eau
CONSOMMATION :	10 m ² au litre par couche.
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant l'emploi.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT :	Mat
TEINTES :	Incolore
DENSITE :	Environ 1.05
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 36 %
TENEUR EN COV :	Max 70g/L
POINT ECLAIR :	Néant
VISCOSITE :	10 – 30 P (Brookfield 20 Rpm)
TEMPS DE SECHAGE :	Hors poussière : 2 heures. Recouvrable : min. 5 heures
CONDITIONNEMENT :	1 L - 2.5L – 5L
CONSERVATION :	12 mois éloigné de toute source de chaleur.

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.