

ECOSOFT

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Emulsion acrylique monocomposante à faible odeur en phase aqueuse pour murs intérieurs. Teneur en COV : 0 g/L.
PROPRIETES :	Bon pouvoir couvrant – Indice de blancheur élevé – Aspect soft uniforme – Bon arrondi - Une version hypoallergénique de ce produit est disponible à la demande.
SUPPORTS :	Plâtre, plaques en gyproc, briques, béton, anciennes peintures, papier peint.
SYSTEME :	Supports peu poreux : Appliquer directement 2 couches sur le support, sans primer. Supports très poreux : <ul style="list-style-type: none">• Primer : 1 couche d'imprégnation UNIFIX• Finition : 2 couches de ECOSOFT

DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être dépoussiéré, nettoyé et sec.
CONDITIONS D'APPLICATION :	Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 80%
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse, rouleau ou airless (ouverture du gicleur : 013 – 015)
DILUTION:	Eau
NETTOYAGE :	Eau
CONSOMMATION :	Environ 8 m ² au litre par couche
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant l'emploi.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT :	Soft
TEINTES :	Blanc standard et carte de teintes
DENSITE :	Environ 1.45
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 61 % En volume : environ 44 %
TENEUR EN COV :	0 g/L
POINT ECLAIR :	Néant
VISCOSITE:	100 P (Brookfield 20 Rpm)
TEMPS DE SECHAGE :	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 2 heures.
CONDITIONNEMENT :	1 L – 2.5 L – 5 L - 10 L
CONSERVATION :	12 mois à l'abri du gel.

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande.

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.