

# DECO ACRYL SOFT

## DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Peinture acrylique mat-satin monocomposante en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs. Très approprié pour la décoration intérieure et pour la protection de différents types de supports.
PROPRIETES :	Bon pouvoir couvrant - Application aisée grâce au pourcentage élevé en liant – Bonne lavabilité – Non jaunissant
SUPPORTS :	Plâtre, plaques en gyproc, briques, béton, anciennes peintures, papier peint
SYSTEME :	<b>Supports peu poreux :</b> Appliquer directement 2 couches sur le support, sans primer <b>Supports très poreux :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Primer: 1 couche d'imprégnation <b>UNIFIX</b></li><li>• Finition : 1 ou 2 couches de <b>DECO ACRYL SOFT</b></li></ul> Sur taches de nicotine et anciennes taches d'humidité : <ul style="list-style-type: none"><li>• Primer : 1 couche de <b>DECO ISOMAT AQUA</b></li><li>• Finition : 1 ou 2 couches de <b>DECO ACRYL SOFT</b></li></ul>

## DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être nettoyé, dépolvé et sec
CONDITIONS D'APPLICATION :	Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 80%
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse, rouleau ou airless (ouverture du gicleur : 013 – 015)
DILUTION :	Eau
NETTOYAGE :	Eau
CONSOMMATION :	Environ 10 m <sup>2</sup> au litre par couche
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant l'emploi.

**DONNEES TECHNIQUES**

ASPECT :	Mat-satin
TEINTES :	Voir carte de teintes
DENSITE :	Environ 1.35
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 57 % En volume : environ 42 %
TENEUR EN COV :	Max 30 g/L
POINT ECLAIR :	Néant
VISCOSITE:	100 – 125 P (Brookfield 20 Rpm)
TEMPS DE SECHAGE :	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 4 heures
CONDITIONNEMENT :	1 L – 2.5 L - 5 L – 10 L - 20 L
CONSERVATION :	12 mois à l'abri du gel

**DONNEES DE SECURITE**

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.