

DECO ACRYL EXTRA MAT

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Peinture acrylique extra mate monocomposante en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs. Très approprié pour la décoration intérieure et pour la protection de différents types de supports.
PROPRIETES :	Excellent pouvoir couvrant - Application aisée grâce au pourcentage élevé en liant – Bonne lavabilité – Non jaunissant.
SUPPORTS :	Plâtre, plaques en gyproc, briques, béton, anciennes peintures, papier peint.
SYSTEME :	Supports peu poreux : Appliquer directement 2 couches sur le support, sans primer. Supports très poreux : <ul style="list-style-type: none">• Primer: 1 couche d'imprégnation UNIFIX• Finition : 1 ou 2 couches de DECO ACRYL EXTRA MAT.

DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être nettoyé, dépoussiéré et sec
CONDITIONS D'APPLICATION :	Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 80 %
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse, rouleau ou airless (ouverture du gicleur : 013 – 015)
DILUTION :	Eau
NETTOYAGE :	Eau
CONSOMMATION :	Environ 10 m ² au litre par couche
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant l'emploi

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT :	Extra mat
TEINTES :	Voir carte de teintes
DENSITE :	Environ 1.42
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 60 % En volume : environ 43 %
TENEUR EN COV :	Max 30 g/L
POINT ECLAIR :	Néant
VISCOSITE :	100 - 150 P (Brookfield 20 Rpm)
TEMPS DE SECHAGE :	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 4 heures
CONDITIONNEMENT :	1 L - 2.5 L - 4 L - 10 L - 20 L
CONSERVATION :	12 mois à l'abri du gel

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande.

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.