

DOLATEX BLANC

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Latex acrylique monocomposant en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs.
PROPRIETES :	Bon pouvoir couvrant – Haut degré de blancheur – Aspect uniforme mat.
SUPPORTS :	Plâtre, plaques en gyproc, briques, béton, anciennes peintures, papier peint.
SYSTEME :	Supports peu poreux : Appliquer directement 2 couches sur le support, sans primer Supports très poreux : <ul style="list-style-type: none">• Primer: 1 couche d'imprégnation UNIFIX• Finition : 2 couches de DOLATEX BLANC

DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Le support doit être nettoyé, dépoussiéré et sec
CONDITIONS D'APPLICATION :	Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 80%
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse, rouleau ou airless (ouverture du gicleur : 013 – 015)
DILUTION :	Eau
NETTOYAGE :	Eau
CONSOMMATION :	Environ 7 m ² au litre par couche
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant l'emploi.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT :	Mat
TEINTES :	Blanc standard et carte de teintes
DENSITE :	Environ 1.4
EXTRAIT SEC :	En poids : environ 51 % En volume : environ 31 %
TENEUR EN COV :	Max 25g/L
POINT ECLAIR :	Néant
VISCOSITE:	Environ 100 P (Brookfield 20 Rpm)
TEMPS DE SECHAGE :	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 4 heures
CONDITIONNEMENT :	1 L – 2.5 L - 5 L – 10 L
CONSERVATION :	12 mois à l'abri du gel

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.