

DOLINE

Latex

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :	Couche de fond sur toutes surfaces poreuses, cave, A appliquer avant de tapisser. Peinture en phase aqueuse à base de résines copolymères acryliques.
PROPRIETES :	Aspect uniforme mat.
SUPPORTS :	Toutes surfaces poreuses.

DONNEES D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT :	Sec, dégraissé
CONDITIONS D'APPLICATION :	Température > 5°C, Humidité relative : Max 80 %
MOYENS D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet (Airless)
DILUTION :	Eau (Maximum 5 à 10%)
NETTOYAGE :	Eau, thinner cellulosique à l'état sec
CONSOMMATION :	8 à 9m ² /l
PARTICULARITES :	Bien mélanger avant l'emploi.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT :	Mat
TEINTES :	Blanc (uniquement).
DENSITE :	Environ 1,55
EXTRAIT SEC :	Environ 65% en poids
TENEUR EN COV :	Max 25g/L
POINT ECLAIR :	Néant
NOMBRE DE COUCHES :	1 à 2 en fonction du résultat désiré.
TEMPS DE SECHAGE :	1 heure
RECOUVRABLE :	8 heures
CONDITIONNEMENT :	5 L – 10 L
CONSERVATION :	12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleur

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.