

RD-ROOF ACRYL NEW 12

DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|--------------|---|
| DEFINITION : | Peinture acrylique monocomposante en phase aqueuse pour toitures. |
| PROPRIETES : | Très bonne adhérence - Très bonne résistance extérieure |
| SUPPORTS : | Convient pour les toitures en ciment-asbeste, shingles etc. |
| SYSTEME : | 2 couches, sans primer, appliquées directement sur le support : la première couche diluée avec 10% d'eau. |

DONNEES D'APPLICATION

| | |
|----------------------------|--|
| PREPARATION DU SUPPORT : | Le support doit être sec, dégraissé, brossé et exempt de toute mousse. |
| CONDITIONS D'APPLICATION : | Ne jamais appliquer en plein soleil. Température environnante: minimum 5°C Humidité relative : maximum 80% |
| MOYENS D'APPLICATION : | Brosse, rouleau ou pistolet (ouverture du gicleur : 013 – 015) |
| DILUTION: | Eau |
| NETTOYAGE : | Eau |
| CONSOMMATION : | Environ 7 à 8 m ² /Kg par couche en fonction de la porosité du support. |
| PARTICULARITES : | Bien mélanger avant l'emploi. |

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------|--|
| ASPECT : | Satiné |
| TEINTES : | Gris, Noir Gris Noir, Rouge Brique, Brun |
| DENSITE : | Environ 1.2 |
| EXTRAIT SEC : | En poids : environ 50 % En volume : environ 40 % |
| TENEUR EN COV : | Max 45 g/L |
| POINT ECLAIR : | Néant |
| VISCOSITE : | 80 - 100 P (Brookfield 20 RPM) |
| TEMPS DE SECHAGE : | Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 16 heures Dans des conditions favorables, il peut être possible d'appliquer 2 couches en une journée. |
| CONDITIONNEMENT : | 5 Kg – 12.5 Kg – 15 Kg suivant teinte. |
| CONSERVATION : | 12 mois, à l'abri du gel |

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu'un guide pour l'utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles versions antérieures.